

Требования к печати:

Предоставляемые изображения должны быть переведены в цветовое пространство CMYK. Пропорции векторного изображения должны соответствовать печатным размерам. Растровые изображения предоставлять в разрешении, соответствующем печатным размерам с плотностью 100-300 dpi.

При наличии в макете критических цветов необходимо согласовать их непосредственно в офисе по образцам цвета заказчика.

Сопроводительная информация должна быть предоставлена в письменном виде и содержать: название и печатный размер файла, превью изображения.

Макеты под резку должны иметь вылеты 5 мм по периметру.

Убедительная просьба проверять макеты в режиме Print size.

ПОМНИТЕ: Качество исходных материалов является определяющим фактором для конечного результата!

Если в макете присутствуют белила, их необходимо сделать отдельным векторным слоем.

Требования к резке:

Кривые резки должны быть наложены на печать отдельным слоем.

Кривые должны быть замкнуты, не должны содержать лишних точек и артефактов.

Толщина линии - сверхтонкий абрис.

При самостоятельной раскладке на лист расстояние между деталями нужно уточнить у менеджера.

Форматы макетов:

Растровые: TIFF, PSD (текст должен быть растрован)

Векторные: *eps, *pdf, *cdr (до 17 версии), *ai

В векторных макетах все шрифты должны быть переведены в кривые.

Все эффекты должны быть растрованы.

Не допускается использование прозрачностей! Прозрачности должны быть либо растрованы, либо залиты 100% цветом